


Codas: WG**Plieninė dengta žarnelė dujoms su PVC**

<https://www.ferro.it/product-4108-WG.html>

Individuali pakuotė: **1, su brūkšniu kodu mažmeninei prekybai**

Kolektyvinė pakuotė: **50**



- 5 metų garantija
- Saugi metalinė jungiamoji žarna su neribotu lenkimo spinduliu, skirta dujiniams buitiniams prietaisams prijungti
- 3 sluoksnių:
 - PVC apvalkalas
 - pintas nerūdijančio plieno
 - nerūdijančio plieno spiralinis vamzdelis
- neriboto lenkimo spindulio žarna
- vardinis skersmuo: DN12
- naudojimas: buitiniams dujų prietaisams prijungti namuose ir už jo ribų, kai dujų tiekimo slėgis yra mažesnis nei 0,5 baro.
- reakcija į ugnį: B s2 d0
- darbinė temperatūra T2 nuo -20°C iki +60°C
- dujų tipas: gamtinės dujos (antros kategorijos dujinis kuras pagal EN 437)
- maksimalus darbinis slėgis: iki 0,5 baro
- atitinka PN-EN 14800: 2010 standartą

Kodas	L [mm]	Individuali pakuotė	Kolektyvinė pakuotė
WG0500	500	1	50
WG0750	750	1	50
WG1000	1000	1	50
WG1250	1250	1	50
WG1500	1500	1	50
WG2000	2000	1	50