

Codas: **F2006**

Savaitinis elektroninis valdiklis

<https://www.ferro.lt/product-4186-F2006.html>

Individuali pakuotė: **1, su brūkšniu kodu mažmeninei prekybai**

Kolektyvinė pakuotė: -



- Temperatūros nustatymo diapazonas: 5 ~ 35°C kartu su centrinio šildymo krosnele 5 ~ 45°C grindinio šildymo režimu
 - Maitinimo įtampa: 3 V DC (2 AA baterijos)
 - Didelis, lengvai skaitomas, apšviestas ekranas
 - Skirtas naudoti šildymo ir oro kondicionavimo įrenginiuose
 - Atskira programa kiekvienai iš septynių savaitės dienų
 - Du temperatūros nustatymai: komfortas ir ekonomiškumas
 - Temperatūra Matavimo diapazonas: 0 ~ 50°C
 - Temperatūros nustatymas: kas 30 minučių
 - Kambario temperatūros reguliavimo dažnis: kas 1 minutę
 - Temperatūros pakopa: 0,2°C
 - Histerezė (įjungimo / išjungimo skirtumas): vartotojo pasirinkta 0,4 °C arba 1,0 °C
 - Temperatūros rodmenų tikslumas: 0,1°C
 - Akumuliatoriaus išsikrovimo šviesos diodas
 - Valdymo išėjimas: 16 (3,5) A / 250 V kintamoji srovė, be potencialo, (laidinė versija)
 - Matmenys (L. / A. / W.): 132,5 x 85 x 27,6 mm
- Galimybė prijungti prie išorinio jutiklio
 - Temperatūros nustatymo diapazonas: 5°C - 30°C
 - Maitinimo įtampa: 3 V DC (2 AA baterijos)
 - Paprastas ir lengvas temperatūros nustatymas
 - Skirtas naudoti šildymo ir oro kondicionavimo įrenginiuose
 - Temperatūros matavimo diapazonas - 0°C - 40°C
 - Temperatūros pakopa - 0,5°C
 - Didžiausia perjungimo srovė - 250 V AC 6 A - varžinė apkrova, 2 A indukcinė
 - Minimalus įjungimo laikas šildymo režimu - 1 min.
 - Minimalus įjungimo laikas vėsinimo režimu - 3 min.
 - Matmenys (P / A. / A.) - 113/74/32
 - Darbinė temperatūra - 0°C - 45°C
 - Didelis, lengvai skaitomas ekranas