

## Codas: **GMPT60GPA**

Elektrinė pavara pamaišymo vožtuvams

<https://www.ferro.lt/product-4590-GMPT60GPA.html>

Individuali pakuotė: **1, su brūkšniu kodu mažmeninei prekybai**

Kolektyvinė pakuotė: -



- Komplekte:
  - 25 -6-180 elektroninis cirkuliacinis siurblys
  - termostatinis pamaišymo vožtuvas kv=3,5 m<sup>3</sup>/h
  - rutuliniai ventiliai su rankenose įmontuotais termometrais
  - atbulinis vožtuvas grįžtamojoje pusėje
  - apatinės jungtys: GZ 6/4" plokščiai tarpinei
  - viršutinės jungtys: GW 1"
- Techniniai parametrai:
  - maksimali darbinė temperatūra: 90°C
  - maksimalus darbinis slėgis: 1,0 MPa (10 barų)
  - termometro matavimo apimtis: 0-120°C
  - temperatūros reguliavimo diapazonas: 30°C - 60°C
  - termostatinio vožtuvo medžiaga: CB752S (DZR) žalvaris
  - termostatinio vožtuvo spyruoklės medžiaga: AISI 302 nerūdijantis plienas
  - sandarinimo medžiagos: PTFE, EPDM